

TRATAMIENTO ANTIDERRAPANTE PARA PISOS

FRIXI-ON®

Ficha Técnica Frixi-On®

DESCRIPCIÓN:

FRIXI-ON® es un líquido que al aplicarlo en tus pisos cerámicos, abre sus poros a un nivel microscópico aumentando la fricción al caminar sobre ellos, lo que resulta en pisos mucho menos resbalosos, ¡aun estando descalzo en pisos sumamente mojados!

A diferencia de otros productos en el mercado, FRIXI-ON® produce un efecto permanente ya que no genera una membrana ni es un recubrimiento que eventualmente se desgaste, sino que es un tratamiento que produce microporosidad por desbaste irregular en el piso, que solamente es visible a más de 3,000 aumentos y no logra percibirse a simple vista, por lo que la afectación estética es mínima o nula.

FRIXI-ON® logra que tus pisos alcancen los más altos niveles de resistencia al resbalamiento, superando a los impuestos por estrictas normas de seguridad como la "ISO/DIS 10545-17"



APLICACIONES:

FRIXI-ON® funciona en pisos cerámicos, vitrocerámicos, porcelanatos y vitropisos. Se puede aplicar en cemento pulido sin sellador.

BENEFICIOS:

- ✓ Fácil aplicación
- ✓ No deja residuos
- ✓ Resultados inmediatos y permanentes
- ✓ No daña tus pisos
- ✓ No retiene humedad ni fomenta formación de hongos

RENDIMIENTO:

Aproximadamente 30-50 ml por metro cuadrado. Depende de lo poroso del sustrato y las correctas prácticas de aplicación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- No ingerir, mantener fuera del alcance de los niños
- Use una mascarilla si no está seguro de que el área de trabajo esté bien ventilada.
- Evite contacto con los ojos, y contacto prolongado con la piel. Use guantes resistentes a solventes de nitrilo o semejantes.
- Mantenga alejado de altas temperaturas chispas y flamas
- La inhalación prolongada provoca graves daños a la salud.
- En caso de ingestión no se provoque vómito, solicite atención médica de inmediato.

AVISOS DE SEGURIDAD:

- H301:** Tóxico en caso de ingestión
- H315:** Provoca irritación en la piel
- H319:** Provoca irritación ocular grave.
- H331:** Tóxico en caso de inhalación

¡LEER ANTES DE APLICAR!

- Puede disminuir o eliminar el brillo en algunos pisos.
- Siempre hacer PRIMERO una pequeña prueba en un área no visible antes de proceder con toda el área a tratar.
- Evite que el producto gotee sobre el piso seco de lo contrario quedará una marca visible.
- Este tratamiento **NO ES REVERSIBLE**.
- **NUNCA** deje secar el producto sobre el piso. Evite aplicar en pisos calientes o directamente expuestos a la luz del sol.
- En caso de que el producto se comience a secar, pero no ha terminado de aplicarlo en toda el área designada, puede mojar un poco el piso para evitar que éste se seque.
- No nos hacemos responsables por efectos adversos si se omiten estos consejos y del manual de aplicación.

Manual de Aplicación Frixi-On®

MANUAL DE APLICACIÓN:

IMPORTANTE:

Lea toda la información antes de aplicar. Siempre aplique una pequeña prueba en una parte no visible del piso antes de proceder con toda el área a tratar.

Primero que nada es muy importante que sus expectativas del producto sean realistas. La aplicación de FRIXI-ON® no convierte los pisos en lijas o superficies rugosas. Por lo tanto no esperes que al rozar la superficie tratada con la mano se sienta una diferencia. Para comprobar el efecto antiderrapante, simula un resbalamiento en el piso tratado mojado dando un paso firme con diferentes tipos de calzado o descalzos, compara con el piso que aún no está tratado y sentirás cómo se reduce el resbalamiento considerablemente.

Herramientas y materiales sugeridos para una correcta aplicación:

- FRIXI-ON® en la presentación que más te convenga.
- Escoba o cepillo de mano con las cerdas rígidas.
- Brocha limpia, preferentemente sintética.
- Bote de plástico. (Que le quepa la brocha)
- Abundante agua para aclarar.
- Trapo, franela o toalla limpia para secar.
- Desengrasante o sarricida para pisos.
- Cubeta.
- Jalador.
- Guantes de nylon o nitrilo (recomendado)
- Cubrebocas y lentes (recomendado)
- Rodilleras (opcionales)

1. Lavar profundamente el piso.

En una cubeta rebaja con agua el desengrasante o sarricida para pisos. 1 parte sarricida por 4 de agua. Échalo al piso con un bote por secciones y cepilla vigorosamente hasta dejar totalmente limpio el piso. Enjuaga abundantemente, utiliza en jalador para retirar exceso de agua y después utiliza la franela o toalla para secar el piso. Espera y deja secar completamente.

2. Aplicar FRIXI-ON® con brocha.

Usa guantes y mascarilla. Sirve sólo un poco de Frixion en el bote de plástico y aplica con la brocha cuadro por cuadro en formas circulares. Es importante hacer presión, si el producto está penetrando correctamente, sentirás que la brocha se atora un poco. Ten mucho cuidado de que el producto no gotee en el piso que no estás tratando, ya que esto puede manchar tu piso. NO DEJES que se seque el producto de lo contrario se generarán manchas. Usa rodilleras si es un área grande.

3. Enjuagar abundantemente con cepillo

Después de un máximo de 5 minutos de aplicado el producto, es necesario enjuagar. Para esto aclara con abundante agua pero ahora simultáneamente utiliza el cepillo para eliminar cualquier residuo. Presta mucha atención a las boquillas ya que en ocasiones ahí se acumulan los residuos. ¡Sigue tallando vigorosamente hasta que se elimine POR COMPLETO cualquier residuo del producto!

4. Hacer pruebas con diferentes tipos de calzado

Deja el piso mojado y procede a simular resbalamientos con diferentes tipos de calzado o incluso descalzo. Si es posible deja una pequeña área sin tratar para que puedas comparar entre un piso tratado y uno que no lo está. Pídele a alguien que también lo compare.

Felicidades! Ahora tu piso es seguro. Manténlo siempre limpio para evitar que el poro se tape y vuelva a ser resbaloso. Si esto sucede sólo vuelve a lavarlo con el producto desengrasante o sarricida para pisos.

Corrección de áreas resbalosas.

En caso de encontrar áreas que aún continúan resbalosas, lo más probable es que aún queden residuos del producto. Vuelve a enjuagar y a tallar vigorosamente en especial sobre la boquilla hasta que se elimine por completo el residuo. Vuelve a hacer la prueba. Si sigue resbaloso puedes dar una segunda mano siguiendo los pasos a partir del paso número 2 en el piso seco. Recuerda mantener expectativas realistas. Reaplica el producto SI ES NECESARIO cada 2 o 3 años dependiendo el tráfico en el mismo.